

## KONDITSIONER USKUNASINING ISHINI QIYOSIY TAHLIL QILISH VA UNI MODELLASHTIRISH

**Sobirjonov G'ani Maxmudovich**

*Ishlab chiqarish ta'lifi ustasi:*

**Nurmatov Zafar Mo'minovich**

*Ishlab chiqarish ta'lifi ustasi:*

*Toshkent Imkoniyati Cheklangan Shaxslar Uchun  
Ixtisoslashtirilgan 1-Son Kasb- Hunar Maktabi*

**Annotatsiya:** *Ishlab chiqarish xonalarida mehnat sharoitlarini optimal holatini ta'minlash uchun konditsioner uskunasining ishlash prinsipi kompyuter "Ansys" dasturiy ta'minoti asosida matematik modellashtirish usullarida qiyosiy tahlil qilindi. Asosiy e'tibor bir nechta multifizik jarayonlarni simulyatsiya qilish dasturlarida qo'llaniladigan cheklangan elementlar usuliga qaratilgan.*

**Kalit so'zlar:** *qiyosiy tahlil, axborotni qayta ishslash, dasturiy ta'minot, matematik modellashtirish, mehnat sharoitlari, mehnatni muhofaza qilish.*

Mavzuning maqsadi - mehnatni muhofaza qilish tizimini boshqarish va uni baholashda sodir bo'ladigan muammolarni kompyuter "Ansys" dasturiy ta'minot asosida simulyatsiya usulida modellashtirish va mummolarni yechimini aniqlash uchun takliflar tayyorlash.

Ushbu maqsadga erishish uchun quyidagi vazifalarni hal qilish kerak:

- iqtisodiy-ijtimoiy tizimda mehnatni muhofaza qilish tizimi o'rni va rolini aniqlash;

- tizim tushunchasi va uni mehnat xavfsizligini boshqarshni baholashdagi ahamiyatini ko'rib chiqish;

- mehnat xavfsizligini boshqarish tizimiga kompyuter "Ansys" dasturiy ta'minoti asosida simulyatsiya usulida modellashtirish va mummolarni samarali yechimini aniqlash va tavsiyalar ishlab chiqish.

Adabiyotlar tahlili va metodlar. Zikr etilgan mualliflar fikriga ko'ra, kompyuter texnologiyalari va amaliy matematika rivojlanishi, texnosferadagi vaziyatni tahlil qilish, muayyan vaziyatlar rivojlanish dinamikasini bashoratlashdagi maqsadga erishishning eng maqbul usuli-bu modellashtirishdir.

Ishlab chiqarish xonalarini shamollatish natijasida ishlab chiqarish binolaridagi ifloslangan o'ta qizigan yoki sovgan havo toza,sovutilgan yoki qizdirilgan havo oqimi bilan to'xtovsiz almashтирiladi.

Ishlab chiqarish xonasida umumiy havo almashtirish uchun talab etiladigan shamollatkich ish unumdoorligi quyidagicha aniqlanadi:

L=ks, m<sup>3</sup>/s (1) bunda, L - shamollatkichning ish unumdoorligi, m<sup>3</sup>/s; k - havo almashinish parragi, S -xona hajmi, m<sup>3</sup>.

Binolarni shamollatish 2 usulda: tabiiy va sun'iy (mexanik) ravishda amalga oshiriladi.

Ma'lumki, issiq havo yuqoriga qarab ko'tariladi, sovuq havo esa pastga yo'naladi. Tabiiy shamollatish tashqaridan bino ichiga kirgan sovuq havo, bino ichidagi issiqlik hisobiga issiqliknini qabul qilib, isigandan keyin hajmi kengayganligi sababli, yengillashib binoning yuqori tomonlariga qarab harakatlanadi va biz binoning yuqori qismida havoning chiqib ketishi uchun quvur yoki tirqishlar hosil qilsak, unda biz havoni tashqariga chiqarib yuborish imkoniyatiga ega bo'lamiz.

Shuning uchun ko'p miqdorda issiqlik ajralib chiqaruvchi sexlarda sovuq havoni poldan 4 m balandlikdan yuborish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Agar tashqarida havo nihoyatda issiq 30-40°S atrofida bo'lsa, tabiiy shamollatishga ehtiyoj oshadi [1].

Tabiiy shamollatishni hisoblash, asosan, ma'lum isish hisobiga yengillashib, binoning yuqori qismlarida yig'ilgan ortiqcha bosimni, havo chiqarib yuborish joyidan chiqarib yuborishga mo'ljallangan. Faraz qilaylik, ma'lum ko'ndalang kesimga ega bo'lgan sexni umumiyligi havo bosimi asosida belgilab olsak, ma'lum balandlikka ko'tarilgan havo isib, xona haroratiga tenglashgan chizig'i 0. Shu 0 chiziqdan yuqori tomonda bosim ortiqcha bo'lib, past tomonda birmuncha kam bo'lishi isbot talab qilmaydi.

Hosil bo'lgan ortiqcha bosim balandlik hisobiga bo'lganligidan, uni quyidagicha ifodalash mumkin:

$R = N(m-u)$ , (2) bunda, N - quiyi havo kirish joyi bilan yuqoridagi havo chiqish joyi orasidagi balandlik, m-tashqaridagi havoning zichligi, kg/m<sup>3</sup>, u-ichkaridagi havoning zichligi, kg/m<sup>3</sup>.

Ishlab chiqarish korxonalarida qizdirish jarayonlari bo'limganda zaharli moddalar ruxsat etilgan konsentratsiya 100 mg/m<sup>3</sup> va undan ortiq bo'lganda, so'rish tezligi 0,3....0,7 ml/sek talab etiladi. Zararli va zaharli moddalar ruxsat etilgan konsentratsiyasi 100 mg/m<sup>3</sup> dan kam va qizdirish jarayonlari mavjud bo'lganda, havoning so'rish tezligini 0,7....1,5 m<sup>3</sup>/sek dan 3....5 m<sup>3</sup>/sek gacha oshirish mumkin. Havo oqimi 25°C gacha qizdirilgan va issiqlik ko'p ajralib chiqadigan joylarda ish xonalariga 2....4 ml/sek tezlik bilan yuboriladigan havo oqimi yuboriladi.[1].

Muhokama. Yuqorida ko'rsatib o'tilgan omillarni tahlil qilish uchun maxsus zamonaviy dasturlarda turli virtual modellarni yaratish orqali natijalarni ancha tez va samaraliroq olish mumkin. Ushbu yondashuv mehnatni muhofaza qilish va boshqarish bilan bog'liq bir qator muammolarni hal qilishni o'z ichiga oladi:

- iqlim sharoitini baholash;
- uskunalarning atrof-muhitga va odamlarga ta'sirini aniqlash;
- tebranishlar va shovqinlarning inson sog'ligiga ta'sirini aniqlash;
- atrof-muhit va ob-havoning turli parametrlarga ta'sirini aniqlash va boshqa.

Kompyuter simulyatsiyasi usuli yordamida ko'plab muammolarni yechish mumkin, shuning uchun bu usul kompyuter dasturlari doirasida paydo bo'lgan va keng rivojlanmoqda. Ularni bir nechta mezonlarga ko'ra tasniflash mumkin:

- muammoni hal qilish usuli;
- funksionallik va h.k.

Ayrim dasturlar tor doiradagi muammolarni hal qilsa, boshqalari esa ko'p funksiyali bo'lib, ko'plab omillar va bir nechta sohalarni bir vaqtning o'zida o'rganish bilan murakkab muammolarni hal qiladi. Bunday dasturlarga "Ansys" dasturini kiritishimiz mumkin.

Masalani yechish usuliga ko'ra, dasturlar asosan yechishda qo'llaniladigan matematik usullarning cheklangan elementlar usuli, sirpanish usuli, yuqori chegara usuli va boshqa usullar qo'llaniladi. Bu usullar yordamida, mehnatni muhofaza qilish va sanoat xavfsizligi bilan bog'liq bir qator muammolarni hal qilish uchun dasturiy ta'minot tizimlaridan foydalanish imkoniyatini yaratadi.

Ishlab chiqarish xonalarida iqlim sharoitilarini o'rganish uchun dasturiy ta'minotdan foydalanish samaradorligi aniqlash lozim. Buning uchun esa:

Birinchi modellashtirish- konditsioner uskunasi imkoniyatlari o'rganiladi va mehnat sharoitlarini yaxshilash uchun uskunalarini joylashishini optimallashtirish amalga oshiriladi. Turli xonalardagi turli qatlamlardan havo harorati olinadi.

Turli qatlamlarda xona harorati. Bunday holda, birinchidan, havo haroratni umumiylash amalga oshiriladi, ikkinchidan iqlimni nazorat qiladigan uskunasidan chiqayotgan havo harakatidagi yo'naliш va uning tezligi aniqlanadi. Bunday paytda dasturiy ta'minot tizimlari bu vazifani bajara oladi. Yana bir muhim vazifa mikroiqlim holatini mehnat sharoitlariga ta'siri o'rganiladi. Bundan tashqari, dastur imkoniyatlarini baholash uchun ochiq oyna holatda vaziyat simulyatsiya qilinadi va bino tashqarisidagi shamol xona ichki sharoitga qanday ta'sir qilishi o'rganiladi.

Xonadagi havo massalarining harakat tezligi. Bunday holda, havo harakatidagi harorati emas, uning tezligidagi parametrlarini o'rganish vazifasi qo'yiladi. Tadqiqot natijasiga ko'ra, kuchli shamolda ochiq deraza va ochiq eshik o'rtasida to'g'ri chiziqda bo'lsa, inson sog'lig'iga sezilarli darajada zarar yetkazishi mumkin.

Zamonaviy texnologiyalar va cheklangan elementlar usullaridan foydalangan holda kompyuterda modellashtirish ansys dasturiy ta'minot asosida ishlab chiqarish xonalarida o'rnatilgan kondetsionerlar joylashuvni va soni xona xajmiga, havo oqimining harorati va yo'naliшhiga qanday ta'sir qilishini ko'rib chiqamiz.

An'anaviy sanoat binolari xonasiga ikkita issiq havo va ikkita sovuq havo beradigan uskunasini o'rnatamiz. Shu bilan birga ikkita yoqilgan sovuq havo uskunasi xonadagi havoning umumiylash uchun harakatiga ta'sir qilish sxemasini aniqlash variantini ko'rib chiqamiz va natijalari kompyuter "Ansys" dasturiy ta'minoti olingan modellashtirish natijalari mos ravishda xonadagi havo harakati tezligi va yo'naliшhini ko'rsatadi.

Bitta konditsioner ishlashi natijasida o'rnatilgan o'rtacha harorat  $17,8^{\circ}\text{S}$ , ikkala konditsioner yoqilganda esa  $16,1^{\circ}\text{S}$  ni tashkil qiladi.

Ko'rib chiqilayotgan hollarda alohida havo oqimlari harakat yo'nalishi o'xshashdir. Havo harorati ko'rib chiqilayotgan uchastkalar bo'ylab deyarli teng taqsimlanganligini ko'rsatadi, issiq havo manbai mavjud bo'lgan hududlar bundan mustasno.

Shunday qilib, modellashtirish shuni ko'rsatdiki, bunday xonada bir vaqtning o'zida ikkita konditsionerdan foydalanishga hojat yo'q, chunki bitta konditsioner qulay ish haroratini o'rnatish vazifasini bajara oladi. Manbalardan issiqlik chiqarish harorati yoki intensivligi oshganda, shuningdek,sovutish intensivligi pasayganda, ikkinchi konditsionerni yoqish mumkin bo'ladi.

Xonani sovutadigan konditsioner va ish joyini tabiiy shamollatadigan eshigi bor xonada o'zidan issiqlik chiqaradigan ikkita mashina (o'rnatilgan ish xonasining mikoriqlim sharoitini ko'rib chiqamiz.

Mehnat xavfsizligi va qulay ishni ta'minlaydigan sharoitlarni yaratish uchun optimal rejimni yaratish uchun Ansys dasturiy ta'minotda bir qator kompyuter simulyatsiyalari o'tkazildi,

Havo ta'minoti tezligi va haroratida farq qiluvchi iqlim nazorati uskunalarida bir nechta ish rejimlari ko'rib chiqildi.

1. V=9 m/s, T=16°С;
2. V=5 m/s, T=20°С;
3. V=9 m/s, T=20°С;
4. V=5 m/s, T=16°С.

Tanlangan rejimlar uchun tezlik ko'rsatkichlari va harorat baholandi. Issiqlik manbasidagi harorati 31°С tashkil etdi.

Xonadagi havo harorati konditsioner ish rejimiga qarab o'zgaradi va xonaning turli joylarida u pastroq (konditsioner zonasi ostida) yoki undan yuqori (ishlab chiqarish hududida) bo'lishi mumkin.

Modellashtirishda ko'rsatilgandek, eng qulay ish sharoitlari iqlim nazorati havo harorati 16°С va 9 m/s havo -harakati tezligida sodir bo'ladi. Dastlabki havo oqimi tezligiga qarab, uning keyingi harakat yo'nalishi o'zgaradi.

Bu holat konditsioner uskunasini kerakli standartlarga moslashtirishga imkon beradi.

Xulosa. Zamonaviy glabollashuv jarayonida mehnatni muhofaza qilish va uni boshqarishni simulyatsiya usulida modellashtirish natijalariga ko'ra muallif quyidagi xulosaga keladi:

Kompyuterda simulyatsiya usulidan foydalanish turli xil muammolarni hal qila oladigan barcha turdag'i tadqiqotlarni o'tkazish uchun kerakli ma'lumotlarni tezda olish imkonini beradi. Muammolarni shu tarzda hal qilish mehnat sarfini sezilarli darajada kamaytiradi va ilmiy-tadqiqot ishlari samaradorligini oshiradi, bu esa sezilarli iqtisodiy samara beradi.

Shuningdek, kompyuterda modellashtirish nafaqat ishlab chiqarishda, balki ofis binolarida va binodan tashqarida sanoat xavfsizligi va mehnat sharoitlarini o'rganish bilan bog'liq ba'zi muammolarni hal qilish uchun mos ekanligi aniqlandi.

Tadqiqot jarayonida ishlab chiqarish xonalaridagi havo haroratini optimallashtirish uchun konditsioner uskunasini ishlash prinsiplari kompyuterdag'i Ansys dasturiy ta'minotda simulyatsiya usullarida tekshirildi va xonadagi havo hararoti havo tezligiga bog'liqligi aniqlandi. Shuningdek, konditsioner uskunasini kerakli standartlarga moslashtirishga imkon beradigan chora tadbirlari yuzasidan takliflar ishlab chiqildi.

### **FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:**

1. Xolbayev B.M., Raximov O.D., Maxmatqulov N.I. Hayot faoliyati xavfsizligi. Darslik (1-qism). - T.: «Voris-nashriyot», 2020. 304 b.
2. Maxmatqulov N.I. Matematik modellashtirish asosida texnosfera xavfsizligini baholash. Monografiya. - T.: «Voris-nashriyot», 2022, 166 - b.
3. Shishkina P. A. Ishlab chiqarishda qulay haroratni ta'minlash uchun uskunaning ishslashini matematik modellashtirish va qiyosiy tahlil qilish